







Sezione TIPO B-B

__ pavimento

4

__ aerato ___ armata

fondazione esistente

Sezione TIPO C-C

Pavimento Soletta

[−] aerato / armata

∕—trave ... tassellata su

nuova

fondazione eisitente

-GUAINA PROTETTIVA TRAVI

Soletta marciapiede

_ pavimento

ferri long. Ø10/20

Vita	nominale della struttura (VN par.2.4.1 D.M.17.01.18)	= 50 anni
	sse d'uso dell'edificio (par.2.4.3 D.M.17.01.18)	= 111
	efficiente d'uso (Cu par.2.4.3 D.M.17.01.18)	= 1.5
Cat	egoria topografica (par. 3.2.2 D.M. 17.01.18)	=C
Cla	ssificazione sottosuolo (par.3.2.2 D.M.17.01.18)	= T1
	ORDINATE GEOGRAFICHE DEL SITO (ED 50): r. 3.2 ed Allegati D.M. 17.01.18)	
10_	N. 12.3413731098175	
_A7	T. 43.303853260965	
	NOTE	
	vrapposizione minima delle armature 60Ø, Sovrapposizione minima del ale sulle armature	le reti elettrosaldate 3 maglie, Predis
	obbligo dell'impresa esecutrice delle opere fondiarie informare la d.l. e il	<u> </u>
Si prescrive l'impiego di distanziatori al fine di ottenere il copriferro misurato da esterno staffe di 2.5 cm per le elevazione e di 3.5 cm in fondazione.		
E' obbligo dell'impresa esecutrice di attenersi agli elaborati grafici qui presenti e di fornire preventivamente solai in legno che verranno messi in opera alla d.l., previa approvazione della stessa.		
L'ir d.l. Le	teriale fornito in cantiere: npresa esecutrice dovra' fornire, prima di effettuare i getti, il mix design di unitamente alle specifiche dei componenti utilizzati per il suo confezionam caratteristiche dell'acciaio di clesse B450C, nonche' le disposizioni circa mative vigenti (en10080)	ento secondo le norme vigenti.
	Obbligo della ditta esecutrice dei lavori verificare preventivamente le din era delle parti metalliche e legno. Ogni eventuale modifica dovrà essere	
A d	cura e responsabilità della DL il controllo e l'accettazione dei materiali f	orniti
l gi	unti delle tamponature devono essere sempre sfalsati	
PRE	EVEDERE L'UTILIZZO DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE DI PROTEZIONE PER TUT	TE LE TRAVI DI FONDAZIONE, NELLE PAR
	tte le lavorazioni devono essere eseguite nel rispetto del D.Lgs 81/2008	
	cura della D.L. e del coordinatore della sicurezza in fase di pnoprogramma delle fasi lavorative al fine di avere un livello di sicurezz	
	Prescrizioni per Controlli di Accettazione in	cantiere dei materiali
	MENTO ARMATO	
Si Si 10	NTROLLO DI TIPO A effettua se il quantitativo di miscela omogenea non supera 300mc; effettuano 3 prelievi (ogni prelievo si realizza con il confezionamento di 2 00mc;	cubetti), ognuno dei quali eseguito su
CO	er ogni giorno di getto va comunque effettuato un prelievo giornaliero; NROLLO DI TIPO B: effettua quando il quantitativo di miscela omogenea supera 1500mc;	
	er ogni giorno di getto va effettuato almeno un prelievo e complessivament	e almeno 15 prelievi sui 1500mc.
٩C	CIAIO PER C.A.	
pe sp	campionamento degli spezzori deve essere effettuato entro 30gg dalla dat er ogni lotto arrivato in cantiere devono essere prelevati n.3 spezzoni marc pezzoni per diametri piccoli f8/f10, 3 per diametri medi Ø12/Ø14/Ø16 e 3 proto di provenienza è identificato dal marchio e dalla dalla documentazione	niati, di un metro di lunghezza, per og er diametri grandi Ø18/Ø20/Ø22)
1	and an provenienza o identificate dai marenio e dalla dalla decumentazione	. a. accompagnamento

